

wersje **S64, S75, C68**

- Bezpośrednio mielący do portafiltera,
- Dwa tryby pracy,
- Wyposażony w śrubę mikrometryczną,
- Wolumetryczne ustawienie 2 porcji kawy,
- Solidna konstrukcja, najwyższa jakość wykonania i niezawodność.

## Dostępne kolory



Srebrny    Możliwość personalizacji paneli bocznych



## Funkcje



### Zero Waste

Młynek posiada technologię zapewniającą zerowe marnowanie kawy podczas napełniania portafiltera.



### Mikrometryczne ustawienia grubości mielenia

Ustawienia grubości mielenia łatwiejsza dzięki wyświetlanej wartości na wyświetlaczu LCD.



### System chłodzenia zapewniający stałą temperaturę wewnątrz młynka.



### Miernik życia żaren

Młynek pokazuje komunikat o konieczności wymiany żaren.



### Wolumetryczny system dozowania

System umożliwiający bardzo dokładne ustawienie porcji.



### Czas spoczynku kawy na LCD

Na wyświetlaczu LCD liczony jest czas spoczynku porcji kawy gotowej do kolejnego napełnienia portafiltera.



### Wyświetlacz LCD ułatwiający pracę z młynkiem.



Młynek posiada okienko, gdzie można umieścić informację o używanym ziarnie.

## Dane techniczne:

	S64	S75	C68
Wymiary (szer. x głęb x wys.)	208 x 435 x 630 mm	208 x 435 x 630 mm	208 x 435 x 630 mm
Waga	19,5 kg	23,5 kg	23,5 kg
Moc	380/460 W	450/570 W	450/570 W
Wydajność	Do 35g w komorze		
Żarna	Płaskie, stalowe, Ø64 mm	Płaskie, stalowe, Ø75 mm	Stożkowe, stalowe, Ø68 mm
Pojemność	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Silnik	1215 - 1458 rpm	1215 - 1458 rpm	450 - 540 rpm